

PINTURAS COLORCEL

Pinturas para cubiertas - Fachadas - Interiores



Eternit®

Distribuido por:

COMCEMENTOS
COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS

Duitama: Teléfono (8) 7611261
Sogamoso: Teléfono (8) 7720040

www.comcementos.com



Composición y usos

Las pinturas **Colorcel** Cubiertas son elaboradas con látex acrílico de la más alta calidad que proporcionan al producto durabilidad, y resistencia a las condiciones climáticas más extremas; adicionalmente **Colorcel** posee aditivos que confieren otras propiedades como resistencia al ataque de hongos, hidrorrepelencia, óptima adherencia y preservantes que evitan la degradación dentro de envase por largo tiempo. Las pinturas **Colorcel** Cubiertas aplicadas sobre las tejas dan un acabado semi mate de buena apariencia, estabilidad del color y alta resistencia a sustratos alcalinos. En cuanto a usos **Colorcel**, Cubiertas está desarrollada especialmente para pintar tejas de fibrocemento.

Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Limpiar totalmente la superficie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc, lavándola con agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas.
- Las tejas con hongos se deben limpiar con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador doméstico a base de cloro).
- Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar completamente seca.
- Para repintar tejas de fibrocemento se debe limpiar cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.
- Antes de pintar se debe resanar y lijar grietas e imperfecciones de la superficie a pintar que pueda afectar el acabado final.
- Para pintar cubiertas nuevas o de 6 meses de instalación se debe aplicar **IMPRIMANTE COLORCEL** en la cara interna de la teja.



Rendimientos aproximados

- Sobre teja de fibrocemento nueva: 14 a 18 m²/Galón*
- Sobre teja pintada para restauración (mismo color): 25 a 32 m²/Galón*
- Sobre teja pintada para restauración (diferente color): 18 a 27 m²/Galón*
- Sobre teja gris usada: 10 a 15 m²/Galón*

Nota: *Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.

Datos técnicos y recomendaciones

Resistencia a la intemperie 8 Escala de 1 a 8 (1 = débil, 8 = excelente)

- Lavabilidad Buena
- Tipo de resina Acrílica
- Tipo de pigmentos Resistente a álcalis
- Métodos de aplicación Pistola convencional Airless, brocha, rodillo.
- Las pinturas acrílicas **Colorcel ETERNIT®** son base agua, no son inflamables ni tóxicas.
- No aplique **Colorcel** en presencia de lluvia.
- Evite el contacto prolongado con la piel o los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Colección Tradicional
(Semimate)

Carta de colores



Los colores mostrados son una aproximación al tono real.



PINTURA COLORCEL FACHADAS

Composición y usos

Las pinturas **Colorcel** Fachadas son elaboradas con látex acrílico de la más alta calidad que proporcionan al producto durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas más extremas; adicionalmente **Colorcel** posee aditivos que confieren otras propiedades como resistencia al ataque de hongos, hidro repelencia, óptima adherencia en muros convencionales y en paneles de fibrocemento y preservantes que evitan la degradación dentro del envase por largo tiempo.

Las pinturas **Colorcel** Fachadas dan un acabado mate de buena estabilidad del color y alta resistencia a los sustratos alcalinos. Por sus características, la Pintura **Colorcel** Fachadas no se recomienda para pintar cubiertas de fibrocemento.

En cuanto a usos, **Colorcel** Fachadas está desarrollada especialmente para decorar y proteger superficies exteriores e interiores como fachadas, muros, paredes con pañete, concreto, placas **Eterboard** y de fibrocemento.

Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada por esto, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Limpiar totalmente la superficie de polvo, mugre, grasa, hongos e incrustaciones, lavándola con agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas.
- Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar completamente seca.
- Antes de pintar se debe resanar y lijar las grietas o imperfecciones que presente la superficie y que puedan afectar el acabado final.
- No aplique **Colorcel** Fachadas sobre superficies pintadas con cal o carburo sin remover el área a pintar previamente con cepillo de alambre.

Rendimientos aproximados

- Paredes con pañete liso: 18 a 22 m²/Galón
- Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m²/Galón
- En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m²/Galón
- Para repinte mismo color: 25 a 35 m²/Galón
- Para repinte diferente color: 20 a 30 m²/Galón

Nota: *Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.

Datos técnicos y recomendaciones

- Resistencia a la intemperie 7 Escala de 1 a 8 (1 = débil, 8 = excelente)
- Lavabilidad Buena
- Tipo de resina Acrílica
- Tipo de pigmentos Resistente a álcalis
- Métodos de aplicación Pistola convencional Airles, brocha, rodillo.
- Las pinturas **Colorcel** Fachadas son base agua, no son inflamables ni tóxicas.
- No aplique Pintura **Colorcel** cuando esté lloviendo.
- Evite el contacto prolongado con la piel o los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Si usted desea otros colores, o cualquier información adicional puede dirigirse a la oficina de Servicio al Cliente o a su distribuidor **ETERNIT**[®].
- No seguir las instrucciones de uso exime a **ETERNIT**[®] de toda responsabilidad por omisión o error durante la aplicación.

Carta de colores

Blanco Nieve



Amarillo Trigal



Arena



Verde Selva



Los colores mostrados son una aproximación al tono real.

Colorcel
PINTURA PARA
FACHADAS



Eternit[®]

Distribuido por:

COMCEMENTOS
COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS

Duitama: Teléfono (8) 7611261
Sogamoso: Teléfono (8) 7720040

www.comcementos.com

PINTURA COLORCEL INTERIORES

Colorcel
PINTURA PARA
INTERIORES

Las pinturas COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES son elaboradas con látex vinil-acrílico de la más alta calidad que las hacen resistentes y durables.

En cuanto a usos, COLORCEL BLANCO es ideal para cielos rasos, muros y construcciones en “Sistema seco” (placas de fibrocemento o yeso), una vez aplicada da estabilidad al color y un acabado mate de buena apariencia.

Propiedades

Otras propiedades del COLORCEL BLANCO son:

- Lavable
- Diluible con agua
- Vinilo tipo 2



Preparación de la Superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Limpiar totalmente la superficie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc.
- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Para re-pintar limpie cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.
- Antes de pintar se debe resanar y lijar las grietas o imperfecciones que presente la superficie.
- No aplique COLORCEL BLANCO sobre superficies pintadas con cal o carburo, sin antes removerlos con cepillo de alambre.

Aplicación

- Determine que medio de aplicación va a usar, brocha, rodillo o pistola airless.
- Abra el envase y remueva la pintura hasta lograr una correcta homogeneidad.
- Según el método de aplicación la pintura se puede diluir así:
 - 20 al 25% de agua por galón de COLORCEL BLANCO para aplicaciones con brocha o rodillo.
 - 15 al 20% de agua por galón de COLORCEL BLANCO para aplicaciones con pistola airless.
- Aplique las manos de pintura que requiera el recubrimiento (2 como mínimo).
- El tiempo de secado entre manos es de una hora.
- Recuerde siempre tapar el galón de COLORCEL BLANCO, con el fin de evitar que la pintura altere sus propiedades.
- Al terminar el trabajo de pintura de las superficies, generalmente quedan sobrantes, estos pueden guardarse un tiempo prudencial, siempre que se conserve bien tapado el recipiente.

Distribuido por:

COMCEMENTOS
COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS

Duitama: Teléfono (8) 7611261
Sogamoso: Teléfono (8) 7720040

www.comcementos.com

Eternit®

PINTURA COLORCEL INTERIORES

Tiempo promedio de Secado

- Entre manos una hora.
- Secado completo 12 horas.
- Lavabilidad con agua y jabón 30 días.

Rendimientos Aproximados

Aplicación por Galón:

- Sobre estuco nuevo: 25 a 35 m²
- Sobre colores y cambios fuertes de color: 30 a 40 m²
- Sobre colores blancos o pastel: 40 a 50 m²

La variación de los rangos anteriormente listados depende de:

- El método de aplicación (brocha, rodillo, airless, etc).
- Del estado de la superficie a pintar.
- Pérdidas o desperdicio de material durante su aplicación.

Almacenamiento

- Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta protegiéndolos del sol y la lluvia.
- Cuando no se esté utilizando, el producto debe permanecer en el envase herméticamente cerrado.

Observaciones

- COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES está desarrollada para aplicaciones interiores.
- COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES de ETERNIT® cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335 de Pinturas al Agua Tipo Emulsión, Tipo II.
- No debe mezclarse con cemento, cal, yeso, solventes y otros productos.
- No debe aplicarse en superficies expuestas a ambientes ácidos, alcalinos y húmedos.
- Evite el contacto prolongado con la piel y los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Cualquier información adicional puede dirigirse a la oficina de Servicio al Cliente o a su distribuidor ETERNIT®.

Colorcel
PINTURA PARA
INTERIORES




Eternit®

Distribuido por:

COMCEMENTOS
COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS

Duitama: Teléfono (8) 7611261
Sogamoso: Teléfono (8) 7720040
www.comcementos.com

Líneas de Productos **Eternit®**



Cubiertas

- Teja Ondulada 1000
- Teja Ondulada P7
- Teja Ondulada P7 Plus
- Tejalit P3
- Teja Barroca
- Teja Española
- Canaleta 90
- Canaleta 43
- Sistema Maxitherm



Tejas Translúcidas

- Tejas Translúcidas Livianit y Premium Perfil 7
- Teja Translúcida Premium Perfil 10
- Tejas Translúcidas Livianit y Premium Tipo Zinc



Tanques Plásticos

- Ecoplast
- Sistema de Tratamiento Anaeróbico de Aguas Residuales Domésticas



Sistema Constructivo en Seco

- Eterboard
- EterCoat
- EterGlass
- Eterplac
- EterMastic



Pinturas

- Pintura Colorcel Cubiertas
- Pintura Colorcel Fachadas



Cielos Rasos

- Decorcel
- Supercel
- Placa Plana
- Eterboard



Viviendas

- Viviendas saludables
- Aulas escolares
- Puestos de salud
- Campamentos

Procesos de fabricación certificados en gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional.

Eternit® Colombiana S.A.

Línea Gratuita 018000-115660
E-mail: etercol@eternit.com.co
Bogotá D.C. Colombia

Eternit® Atlántico S.A.

Línea Gratuita 018000-958094
E-mail: eternit.atlantico@eternit.com.co
Barranquilla - Atlántico. Colombia

Eternit® Pacífico S.A.

Línea Gratuita 018000-935400
Email: eternit.pacifico@eternit.com.co
Yumbo - Valle. Colombia

Email: etermed@eternit.com.co
Medellín - Antioquia. Colombia