

ADITIVO MASTER MIX

Descripción:

Aditivo en polvo de alta calidad, que se añade al cemento para mejorar las condiciones de fraguado del mortero en la instalación de revestimientos en pisos y paredes. Se puede para pegar pisos y/o paredes de cerámica, mármol, y gres, tanto en ambientes interiores como exteriores.

Ventajas:

- Permite cambios durante la instalación.
- Fácil de preparar.
- Fácil de aplicar.
- Permite almacenarse por tiempo indefinido.
- Económico.

Instrucciones de Aplicación:

- Mezclar un bulto de cemento de 50 kg. con una bolsa de MASTER MIX de 2 Kg. hasta que desaparezca el tono rojizo. Si lo prefiere puede adicionar 100 Kg. de arena lavada después de pasarla por una malla para quitarle los granos gruesos.
- A esta mezcla añada de 10 a 12 litros de agua.
- Mezclar bien, hasta conseguir una pasta de consistencia libre de grumos.
- Extender la mezcla con una llana dentada apropiada inclinándola a 45 grados.
- Asiente las baldosas fijándolas con un martillo de goma.
- Retire los residuos del pegante, con una esponja húmeda.



Precauciones:

- No se debe remojar la baldosa.
- La superficie a enchapar debe estar nivelada y libre de polvo, grasa, aceite y en general de toda suciedad.
- Este pegante normalmente tiene de 8 a 10 horas de secado, y se adhiere en forma compacta después de 4 días.

Presentación:

Bolsa de 2 Kg.